NT 611 MWF

Speziell entwickelt für den herausfordernden Bedarf von Feuerwehren: der Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder bei Hochwasser.

Bestell-Nr.	1.146-601.0

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

Technische Daten		
EAN-Code		4039784722576
Stromart	**V / Hz**	220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	55
Aufnahmeleistung	**W**	max. 2350
Leistung Entsorgungspumpe	**W**	800
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel	**dB(A)**	63
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	23
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	33,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 430 × 860

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr	**Stück × m**	2 × 0,5 / Metall
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	370 / Aluminium
Fugendüse		■
Grobschmutzfilter		■
Filtertüte	**Stück**	1 / Papier
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		■
Feststellbremse		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Wartungsfreie Saugturbinen	**Stück**	1

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 611 Mwf, 1.146-601.0, 2023-01-01

Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.

Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.

NT 611 Mwf, 1.146-601.0, 2023-01-01

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF
1.146-601.0


1

2

3

4

5

6

7–9

10–11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb				
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	1	6.904-287.0	Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	■
Grobschmutzfilter NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	Spezieller Grobschmutzfilter für den Feuerwehrsauger NT 611 Mwf von Kärcher. Der Filter schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken.	■
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 5 × , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	3	6.904-208.0	5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	4	6.904-211.0	Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	☐
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	5	5.031-904.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmer sonstige				
Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	6	6.900-519.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	☐
Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	7	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	☐
Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-276.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	☐
Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	☐
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	10	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm	11	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	☐
Fugendüsen				
Fugendüse	12	6.903-033.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
Fugendüse Metall, DN 40, Länge 400 mm	13	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	☐
Autosaugdüsen				
Autodüse DN 40	14	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF
1.146-601.0

15

16

17–18

19–20

21

22

23, 27

24

25

26

28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf	15	4.130-401.0	Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact Versionen)	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	16	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	17	6.900-275.0	Das Saugrohr (DN 40, 1 × 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	18	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	☐
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	20	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	21	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	22	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	23	6.906-241.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	24	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	25	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	26	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	27	6.906-242.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Reparatursets				
Reparaturset (DN 40) Nass-/Trockensauger	28	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF
1.146-601.0

29

30

31

32

33

34–35

36

37

38

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN				
Umbausatz nicht leitende Medien	29	2.882-517.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry	31	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	☐
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	32	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	☐
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Ultimate	33	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	34	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	35	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Reduziermuffen				
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	36	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)				
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	37	6.902-017.0	Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	38	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.