

WILMS Flutset FS 9000

Flutset mit Hochleistungspumpe für leicht verschmutztes Wasser ohne Chemikalien

Produktnummer: 3110500

EAN: 
4027755814207

Zolltarifnummer: 84137021

Topmerkmale

- Edelstahlgehäuse
- Hohe Pumpleistung
- vielseitige Einsatzmöglichkeit
- handlich
- transportabel
- schnell einsetzbar
- leichte und schnelle Handhabung



Beschreibung

Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl mit Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser beziehungsweise klarem Wasser geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem die Entsorgung von Schmutzwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Technische Daten

Fördermenge	1,2 - 9 m ³ /h
Förderhöhe	1,5 - 7,6 m
Max Flüssigkeitstemperatur	50 °C
Polzahl	2 Stück
Max Durchgang Feststoffe	10 mm
Isolationsklasse	F
Schutzklasse	IP 68
Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	0,43 kW
Abmessungen (L x B x H)	400 x 300 x 340 mm
Gewicht	11 kg
Länge Anschlußkabel	10 m

Lieferumfang

Langes Anschlußkabel, Schwimmerschalter, Kunststoff-Transportbox (durchbrochen), C-Schlauch, 15 Meter, C-Kupplung für Anschluß, Flachsaugvorrichtung für Absaugung bis 3 mm